

Приложение № 5.7.
Образец!

ДО
ИНСПЕКТОРАТА КЪМ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТНОСНО: Публично състезание с предмет „Доставка на нова, неупотребявана сървърна, компютърна, мултимедийна и друга офис техника за нуждите на Инспектората към Висшия съдебен съвет”, Обособена позиция № 7

на „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие със заложените в техническата спецификация изисквания и условията на проекта за договор, както следва

1. В изпълнение на договора ще доставим техниката със следните технически параметри:

За Обособена позиция № 7

Минимални технически параметри за 2 (два) броя суичове, 1 (един) брой процесор за сървър и 6 (шест) броя RAM памет за сървър.

Показател	Минимални изисквания суич (мрежов комутатор)	Техническо предложение Марка: Cisco Модел: SG350-28
Функционалности	Да разполага с 1 бр, конзолен порт RJ-45 за управление. Да може да обработва големи пакети (Jumbo frames) с големина 9216	1 бр, конзолен порт RJ-45 за управление. Обработва големи пакети (Jumbo frames) с големина 9216 bytes. Поддържа таблица с

bytes. Да поддържа таблица с минимум 16K MAC адреса. Да поддържа минимум 4000 активни виртуални локални мрежи (VLANs). Да поддържа комутационна матрица с капацитет от минимум 55 Gbps. Да има производителност не по-малка от 41 Mpps. Да поддържа IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, Multiple STP (IEEE 802.1s), Rapid STP(IEEE 802.1w), IEEE 802.1ab (LLDP), минимум 8 изходящи опашки за порт. Да поддържа статично маршрутизиране на IPv4 пакети, минимум 512 статични маршрута и минимум 128 Layer 3 интерфейса. Да поддържа функционалност на IPv4 DHCP сървър. Да има средно време за отказ (MTBF) повече от 360 000 часа. Да има работна температура от 0°C до 40°C и работна относителна влажност от 10% до 90% без конденз.	16K MAC адреса. Поддържа до 4096 активни виртуални локални мрежи (VLANs). Поддържа комутационна матрица с капацитет от 56 Gbps. Има производителност от 41.67 Mpps. Поддържа IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p CoS Prioritization, IEEE 802.1Q VLAN, Multiple STP (IEEE 802.1s), Rapid STP(IEEE 802.1w), IEEE 802.1ab (LLDP), 8 изходящи опашки за порт. Поддържа статично маршрутизиране на IPv4 пакети, 512 статични маршрута и 128 Layer 3 интерфейса. Поддържа функционалност на IPv4 DHCP сървър. Да има средно време за отказ (MTBF) от 367 209 часа. Има работна температура от 0°C до 40°C и работна относителна влажност от 10% до 90% без конденз. Поддържа стандарта 802.1X със следните
---	---

	Да поддържа стандарта 802.1X със следните допълнителни функции: динамично поставяне на устройства в съответна виртуална мрежа, контрол на трафика при даден порт с цел автентикация и управление на достъпа до мрежата, поставяне на необходимите за дадена виртуална мрежа списъци за контрол на достъпа (ACL). Да предлага сигурно управление чрез SSHv2 Secure Shell (SSH) Protocol и Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) с цел осигуряване на сигурност чрез криптиране на трафика по време на Telnet и SNMP сесии. Да поддържа TACACS+ и RADIUS автентикация за централизирано управление на устройството и ограничаване на потребителите без права за промяна на конфигурациите.	допълнителни функции: динамично поставяне на устройства в съответна виртуална мрежа, контрол на трафика при даден порт с цел автентикация и управление на достъпа до мрежата, поставяне на необходимите за дадена виртуална мрежа списъци за контрол на достъпа (ACL). Предлага сигурно управление чрез SSHv2 Secure Shell (SSH) Protocol и Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) с цел осигуряване на сигурност чрез криптиране на трафика по време на Telnet и SNMP сесии. Поддържа TACACS+ и RADIUS автентикация за централизирано управление на устройството и ограничаване на потребителите без права за промяна на конфигурациите.
--	---	---

Интерфейси	24 броя 10/100/1000Base-T - RJ-45 2x combo SFP + RJ-45 2x SFP порта за връзка с други комутатори; Да разполага с поне 1 бр. USB порт. Да поддържа команден интерфейс (CLI), Telnet/SSH и WEB графичен интерфейс за управление и наблюдение.	24 броя 10/100/1000Base-T - RJ-45 2x combo SFP + RJ-45 2x SFP порта за връзка с други комутатори; Разполага с 1 бр. USB порт. Поддържа команден интерфейс (CLI), Telnet/SSH и WEB графичен интерфейс за управление и наблюдение.
Памет	Да разполага с минимум 256 MB оперативна памет и 32 MB Flash памет.	Разполага с 256 MB оперативна памет и 32 MB Flash памет.
Други	Да има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която да поддържа посочените функционалности и модули. Да бъде окомплектован с всички необходими елементи за монтаж в 19'' комуникационен шкаф. Да бъде окомплектован с необходимите захранващи кабели – БДС стандарт и/или кабели за UPS. Да бъде с безвентилаторно охлаждане.	Има инсталирана и лицензирана с постоянен лиценз операционна система, която поддържа посочените функционалности и модули. Окомплектован е с всички необходими елементи за монтаж в 19'' комуникационен шкаф. Окомплектован е с необходимите захранващи кабели – БДС стандарт. С безвентилаторно охлаждане.
Гаранционен срок	Да има заводска гаранция минимум от тип – Limited Lifetime с възможност за 1 година техническа	Limited Lifetime с 1 година техническа поддръжка през WEB и телефон.

	поддръжка през WEB и телефон.	
--	-------------------------------	--

Показател	Изисквания към компоненти за сървър HPE ProLiant DL380 Gen9	Техническо предложение
Процесор	Брой: 1 HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit	1 брой HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/8-core/20MB/85W) Processor Kit
Гаранционен срок	Минимум 6 месеца	6 месеца
Оперативна памет	Брой: 6 HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit	6 броя HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit
Гаранционен срок	Минимум 6 месеца	6 месеца

2. Предлагащото оборудване е неупотребявано и към момента на подаване на офертата присъства в продуктова листа на производителя.

3. Ще предоставя в деня на доставката на технически носител всички драйвери и софтуер, необходими за нормалното функциониране на техниката.

4. При рекламации относно качеството и скрити дефекти, правещи оборудването негодно за ползване, своевременно ще извърша замяна с ново оборудване, отговарящо на изискванията по техническата спецификация на възложителя и направеното от мен предложение.

5. Срокът за изпълнение на доставката по обособената позиция е 1 календарен ден¹.

6. Срокът за реакция в часове при получено уведомление за неизправност е 1 час².

7. Съгласен съм с общите изисквания към техниката по обособените позиции, посочени в техническите спецификации.

Приложения:

Дата: 27.11.2017 г.

Име, подпис, печат .

Обезличено на основание чл.2 ЗЗЛД



Забележка:

Участникът попълва колона „Техническо предложение”, както и обозначените места относно показателите, подлежащи на оценка.

Прилага се спецификация или друг документ, от който е видно изпълнението на изискванията от техническата спецификация от документацията за участие

¹ Срокът за доставка е в календарни дни, посочва се в цели числа и не може да бъде по-дълъг от 45 календарни дни

² Срокът следва да бъде посочен в часове, с цели числа